
Kółko stałe 260 mm, opona pneumatyczna, łożysko wałeczkowe, płyta 175x140 mm, 200 kg, Nr art. 2-620 A

Kółko stałe, średnica koła 260 mm, opona pneumatyczna czarna, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg, statyczna 250 kg, mocowanie na płycie mocującej 175x140 mm, rozstaw otworów 140x105 mm.





Numer rysunku **2-620 A** | SKU **30175** | EAN **3838461301759**

Typ	Kółko stałe
Średnica koła	260 mm
Szerokość koła	85 mm
Bieżnik	opona pneumatyczna czarna
Tarcza koła	stal ocynkowana galwanicznie, bez Cr(VI)
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	200 kg
Nośność statyczna	250 kg
Płyta mocująca	175x140 mm
Rozstaw otworów	140x105 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	290 mm
Masa	3,5 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -5 do +60 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -5 do +60 °C

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Pochłania wstrząsy i łagodnie pokonuje przeszkody. Nadaje się na skalisty teren. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.