
Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 100 mm, polipropylen, łożysko ślizgowe, płyta 105x85 mm, 125 kg, nr art. 30645, tarcza koła biała

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą o średnicy koła 100 mm, koło pełne z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg, statyczna 150 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.





Numer rysunku **2-683 A** | Numer artykułu **30645** | EAN **3838461306457**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	koło pełne z polipropylenu, 60±5 Shore D
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	125 kg
Nośność statyczna	150 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	128 mm
Wysięg	40 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	0,61 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +60 °C
Twardość bieżnika	60 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Polipropylen jest odporny na kwasy, wolno się zużywa i toczy się z małym oporem. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.