
Kółko transportowe obrotowe z blokadą całkowitą 150 mm, guma czarna, łożysko wałeczkowe, płyta 135x110 mm, 170 kg, nr art. 31213

Kółko transportowe obrotowe z blokadą całkowitą, średnica koła 150 mm, czarny bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 170 kg, statyczna 210 kg, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.





Numer rysunku **2-931 ISO** | Numer artykułu **31213** | EAN **3838461312137**

Typ	Kółko transportowe obrotowe z blokadą całkowitą
Średnica koła	150 mm
Szerokość koła	40 mm
Bieżnik	czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A
Kolor bieżnika	czarny
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	170 kg
Nośność statyczna	210 kg
Płyta mocująca	135x110 mm
Rozstaw otworów	105x80 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	180 mm
Wysięg	50 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	1,55 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Nadaje się na mokre podłogi i niskie przeszkody. Gumowy bieżnik tłumi drgania i hałas. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.