
Kółko obrotowe 220 mm, opona pneumatyczna, łożysko wałeczkowe, płyta 175x140 mm, 200 kg, nr art. 31865

Kółko obrotowe, opona pneumatyczna czarna, łożysko wałeczkowe, średnica koła 220 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg, statyczna 250 kg, mocowanie na płycie mocującej 175x140 mm, rozstaw otworów 140x105 mm.





Numer rysunku **2-303 ISO** | Numer artykułu **31865** | EAN **3838461318658**

Typ	Kółko obrotowe
Średnica koła	220 mm
Szerokość koła	65 mm
Bieżnik	opona pneumatyczna czarna
Tarcza koła	stal ocynkowana galwanicznie, bez Cr(VI)
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	200 kg
Nośność statyczna	250 kg
Płyta mocująca	175x140 mm
Rozstaw otworów	140x105 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	255 mm
Wysięg	65 mm
Masa	4 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -5 do +60 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -5 do +60 °C

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Pochłania wstrząsy i łagodnie pokonuje przeszkody. Nadaje się na skalisty teren. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.