# Kółko obrotowe 100 mm meblowe, guma, łożysko ślizgowe, płyta 60x60 mm, 60 kg, Nr art. 2-821 A

Kółko obrotowe meblowe o średnicy koła 100 mm, bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 60 kg, statyczna 70 kg, mocowanie na płycie mocującej 60x60 mm, rozstaw otworów 46x46 mm.



Numer rysunku **2-821 A** | SKU **32313** | EAN **3838461323133**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe meblowe |
| **Średnica koła** | 100 mm |
| **Szerokość koła** | 25 mm |
| **Bieżnik** | bieżnik gumowy, 83 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | szary |
| **Tarcza koła** | polipropylen |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 60 kg |
| **Nośność statyczna** | 70 kg |
| **Płyta mocująca** | 60x60 mm |
| **Rozstaw otworów** | 46x46 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 6,5 mm |
| **Wysokość całkowita** | 120 mm |
| **Wysięg** | 31 mm |
| **Masa** | 0,3 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +80 °C |
| **Materiał bieżnika** | Guma szara |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

## Właściwości i zastosowanie

Delikatna dla powierzchni podłogi i dyskretna wizualnie. Lekka. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.