
Kółko transportowe obrotowe 125 mm, guma czarna, łożysko wałeczkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 130 kg, Nr art. 2-630 L12

Kółko transportowe obrotowe o średnicy koła 125 mm, czarny bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 130 kg, statyczna 160 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-630 L12** | SKU **34023** | EAN **3838461340239**

Typ	Kółko transportowe obrotowe
Średnica koła	125 mm
Szerokość koła	37 mm
Bieżnik	czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A
Kolor bieżnika	czarny
Tarcza koła	stal ocynkowana galwanicznie, bez Cr(VI)
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	130 kg
Nośność statyczna	160 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	155 mm
Wysięg	40 mm
Masa	1,3 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	70 mm

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Łatwo skręca i radzi sobie z nierówną podłogą oraz przeszkodami. Stalowa felga i gumowy bieżnik tworzą wytrzymałe koło. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.