
Kółko transportowe obrotowe 150 mm, guma czarna, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 170 kg, nr art. 34033

Kółko transportowe obrotowe, średnica koła 150 mm, czarny bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 170 kg, statyczna 210 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-357 L12** | Numer artykułu **34033** | EAN **3838461340338**

Typ	Kółko transportowe obrotowe
Średnica koła	150 mm
Szerokość koła	40 mm
Bieżnik	czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A
Kolor bieżnika	czarny
Tarcza koła	stal ocynkowana galwanicznie, bez Cr(VI)
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	170 kg
Nośność statyczna	210 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	180 mm
Wysięg	50 mm
Masa	1,85 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	93 mm

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Łatwo skręca i radzi sobie z nierówną podłogą oraz przeszkodami. Stalowa felga i gumowy bieżnik tworzą wytrzymałe koło. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.