Kółko transportowe obrotowe z blokadą całkowitą 160 mm, guma czarna, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 180 kg, nr art. 34094

Kółko transportowe obrotowe z blokadą całkowitą, czarny bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe, średnica koła 160 mm. Nośność dynamiczna wynosi 180 kg, statyczna 220 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-681 L12** | Numer artykułu **34094** | EAN **3838461340949**

Typ	Kółko transportowe obrotowe z blokadą całkowitą
Średnica koła	160 mm
Szerokość koła	40 mm
Bieżnik	czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A
Kolor bieżnika	czarny
Tarcza koła	stal ocynkowana galwanicznie, bez Cr(VI)
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	180 kg
Nośność statyczna	220 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	190 mm
Wysięg	50 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	2,35 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	93 mm

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Łatwo skręca i radzi sobie z nierówną podłogą oraz przeszkodami. Stalowa felga i gumowy bieżnik tworzą wytrzymałe koło. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.