
Kółko transportowe obrotowe 80 mm, guma czarna, łożysko wałeczkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 65 kg, nr art. 34123

Kółko transportowe obrotowe, średnica koła 80 mm, czarny bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 65 kg, statyczna 80 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-965 L12** | Numer artykułu **34123** | EAN **3838461341236**

Typ	Kółko transportowe obrotowe
Średnica koła	80 mm
Szerokość koła	30 mm
Bieżnik	czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A
Kolor bieżnika	czarny
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	65 kg
Nośność statyczna	80 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	106 mm
Wysięg	34 mm
Masa	0,85 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	70 mm

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Nadaje się na mokre podłogi i niskie przeszkody. Gumowy bieżnik tłumi drgania i hałas. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.