
Kółko transportowe obrotowe 100 mm, guma czarna, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 80 kg, nr art. 34135

Kółko transportowe obrotowe, średnica koła 100 mm, czarny bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 80 kg, statyczna 100 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-973 L12** | Numer artykułu **34135** | EAN **3838461341359**

Typ	Kółko transportowe obrotowe
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	32 mm
Bieżnik	czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A
Kolor bieżnika	czarny
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	80 kg
Nośność statyczna	100 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	128 mm
Wysięg	40 mm
Masa	0,9 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	70 mm

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Nadaje się na mokre podłogi i niskie przeszkody. Gumowy bieżnik tłumi drgania i hałas. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.