
Kółko transportowe obrotowe 180 mm, guma czarna, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 200 kg, nr art. 34184

Kółko transportowe obrotowe, czarny bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe, średnica koła 180 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg, statyczna 250 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-977 L12** | Numer artykułu **34184** | EAN **3838461341847**

Typ	Kółko transportowe obrotowe
Średnica koła	180 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A
Kolor bieżnika	czarny
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	200 kg
Nośność statyczna	250 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	210 mm
Wysięg	55 mm
Masa	2,7 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	93 mm

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Nadaje się na mokre podłogi i niskie przeszkody. Gumowy bieżnik tłumi drgania i hałas. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.