
Kółko transportowe obrotowe z blokadą całkowitą 200 mm, guma czarna, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 230 kg, Nr art. 2-992 L12

Kółko transportowe obrotowe z blokadą całkowitą o średnicy koła 200 mm, czarny bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 230 kg, statyczna 280 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-992 L12** | SKU **34245** | EAN **3838461342455**

Typ	Kółko transportowe obrotowe z blokadą całkowitą
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A
Kolor bieżnika	czarny
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	230 kg
Nośność statyczna	280 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	232 mm
Wysięg	60 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	3,15 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	93 mm

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Nadaje się na mokre podłogi i niskie przeszkody. Gumowy bieżnik tłumi drgania i hałas. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.