Kółko obrotowe 200 mm, polipropylen, łożysko wałeczkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 250 kg, nr art. 34303, tarcza koła czarna

Kółko obrotowe, średnica koła 200 mm, koło pełne z polipropylenu, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg, statyczna 310 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-759 L12** | Numer artykułu **34303** | EAN **3838461343032**

Typ	Kółko obrotowe
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	koło pełne z polipropylenu, 60±5 Shore D
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	250 kg
Nośność statyczna	310 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	232 mm
Wysięg	60 mm
Masa	2,1 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +60 °C
Rozmiar płyty	93 mm
Twardość bieżnika	60 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Polipropylen jest odporny na kwasy, wolno się zużywa i toczy się z małym oporem. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.