Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 80 mm, polipropylen, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 100 kg, nr art. 34514, tarcza koła czarna

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą, koło pełne z polipropylenu, łożysko ślizgowe, średnica koła 80 mm. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg, statyczna 120 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-793 L12** | Numer artykułu **34514** | EAN **3838461345142**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą
Średnica koła	80 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	koło pełne z polipropylenu, 60±5 Shore D
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	100 kg
Nośność statyczna	120 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	106 mm
Wysięg	40 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	0,59 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +60 °C
Rozmiar płyty	70 mm
Twardość bieżnika	60 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Polipropylen jest odporny na kwasy, wolno się zużywa i toczy się z małym oporem. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.