Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 125 mm, polipropylen, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 150 kg, nr art. 34545, tarcza koła czarna

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą o średnicy koła 125 mm, koło pełne z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg, statyczna 180 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-795 L12** | Numer artykułu **34545** | EAN **3838461345456**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą
Średnica koła	125 mm
Szerokość koła	38 mm
Bieżnik	koło pełne z polipropylenu, 60±5 Shore D
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	180 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	155 mm
Wysięg	40 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	0,66 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +60 °C
Rozmiar płyty	70 mm
Twardość bieżnika	60 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Polipropylen jest odporny na kwasy, wolno się zużywa i toczy się z małym oporem. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.