# Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 125 mm, poliamid, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 250 kg, nr art. 34645, tarcza koła czarna

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą, średnica koła 125 mm, koło pełne z poliamidu, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg, statyczna 310 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.






Numer rysunku **2-795 L12** | Numer artykułu **34645** | EAN **3838461346453**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe z blokadą całkowitą |
| **Średnica koła** | 125 mm |
| **Szerokość koła** | 38 mm |
| **Bieżnik** | koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D |
| **Tarcza koła** | poliamid |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 250 kg |
| **Nośność statyczna** | 310 kg |
| **Mocowanie** | Otwór pod śrubę |
| **Średnica otworu centralnego** | 12,5 mm |
| **Wysokość całkowita** | 155 mm |
| **Wysięg** | 40 mm |
| **Hamulec** | blokada całkowita (blokuje koło i obrót) |
| **Masa** | 0,66 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -25 do +80 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +110 °C |
| **Rozmiar płyty** | 70 mm |
| **Twardość bieżnika** | 70 Shore D |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

## Właściwości i zastosowanie

Poliamid jest odporny na wiele chemikaliów, przenosi duże obciążenia i znosi uderzenia. Toleruje duże wahania temperatury. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.