# Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 50 mm meblowe, guma termoplastyczna (TPE), łożysko ślizgowe, płyta 60x60 mm, 70 kg, Nr art. 2-846 S1

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą meblowe o średnicy koła 50 mm, bieżnik z gumy termoplastycznej (TPE), łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 70 kg, statyczna 80 kg, mocowanie na płycie mocującej 60x60 mm, rozstaw otworów 46x46 mm.



Numer rysunku **2-846 S1** | SKU **34815** | EAN **3838461348150**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe z blokadą całkowitą meblowe |
| **Średnica koła** | 50 mm |
| **Szerokość koła** | 25 mm |
| **Bieżnik** | bieżnik z gumy termoplastycznej (TPE), 92 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | szary |
| **Tarcza koła** | polipropylen |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 70 kg |
| **Nośność statyczna** | 80 kg |
| **Płyta mocująca** | 60x60 mm |
| **Rozstaw otworów** | 46x46 mm |
| **Średnica otworów mocujących** | 6,5 mm |
| **Wysokość całkowita** | 68 mm |
| **Wysięg** | 25 mm |
| **Hamulec** | blokada całkowita (blokuje koło i obrót) |
| **Masa** | 0,25 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +60 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +80 °C |
| **Materiał bieżnika** | Polietylen |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

## Właściwości i zastosowanie

Mało się odkształca, gdy mebel rzadko jest przesuwany, nie zostawia śladów na podłodze, a kółko łatwo się obraca. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.