
# Kółko obrotowe 160 mm, guma szara, łożysko wałeczkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 180 kg, nr art. 38583

Kółko obrotowe o średnicy koła 160 mm, szary bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 180 kg, statyczna 220 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.






Numer rysunku **2-969 L12** | Numer artykułu **38583** | EAN **3838461385834**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe |
| **Średnica koła** | 160 mm |
| **Szerokość koła** | 40 mm |
| **Bieżnik** | szary bieżnik gumowy, 83 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | szary |
| **Tarcza koła** | polipropylen |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko wałeczkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 180 kg |
| **Nośność statyczna** | 220 kg |
| **Mocowanie** | Otwór pod śrubę |
| **Średnica otworu centralnego** | 12,5 mm |
| **Wysokość całkowita** | 190 mm |
| **Wysięg** | 50 mm |
| **Masa** | 2,05 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +80 °C |
| **Rozmiar płyty** | 93 mm |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

## Właściwości i zastosowanie

Szara guma nie zostawia śladów na podłodze. Bieżnik tłumi drgania i hałas, a koło nadaje się do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.