Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 100 mm meblowe, guma termoplastyczna (TPE), łożysko ślizgowe, płyta 60x60 mm, 80 kg, Nr art. 2-848 S1

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą meblowe, bieżnik z gumy termoplastycznej (TPE), łożysko ślizgowe, średnica koła 100 mm. Nośność dynamiczna wynosi 80 kg, statyczna 100 kg, mocowanie na płycie mocującej 60x60 mm, rozstaw otworów 46x46 mm.



Numer rysunku **2-848 S1** | SKU **38714** | EAN **3838461387142**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą meblowe
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	25 mm
Bieżnik	bieżnik z gumy termoplastycznej (TPE), 92 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	80 kg
Nośność statyczna	100 kg
Płyta mocująca	60x60 mm
Rozstaw otworów	46x46 mm
Średnica otworów mocujących	6,5 mm
Wysokość całkowita	120 mm
Wysięg	31 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	0,31 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +60 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Materiał bieżnika	Polietylen

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Mało się odkształca, gdy mebel rzadko jest przesuwany, nie zostawia śladów na podłodze, a kółko łatwo się obraca. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.