
Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 100 mm meblowe, guma termoplastyczna (TPE), łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 10,5 mm, 80 kg, Nr art. 2-848 U1

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą meblowe, średnica koła 100 mm, bieżnik z gumy termoplastycznej (TPE), łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 80 kg, statyczna 100 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 10,5 mm.





Numer rysunku **2-848 U1** | SKU **38725** | EAN **3838461387258**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą meblowe
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	25 mm
Bieżnik	bieżnik z gumy termoplastycznej (TPE), 92 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	80 kg
Nośność statyczna	100 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	10,5 mm
Wysokość całkowita	120 mm
Wysięg	31 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	0,29 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +60 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	47 mm
Materiał bieżnika	Polietylen

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Mało się odkształca, gdy mebel rzadko jest przesuwany, nie zostawia śladów na podłodze, a kółko łatwo się obraca. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.