
Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 100 mm meblowe, guma, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 10,5 mm, 60 kg, Nr art. 2-821 I1

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą meblowe o średnicy koła 100 mm, bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 60 kg, statyczna 70 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 10,5 mm.





Numer rysunku **2-821 I1** | SKU **39135** | EAN **3838461391354**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą meblowe
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	25 mm
Bieżnik	bieżnik gumowy, 83 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	60 kg
Nośność statyczna	70 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	10,5 mm
Wysokość całkowita	120 mm
Wysięg	31 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	0,35 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	47 mm
Materiał bieżnika	Guma szara

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Delikatna dla powierzchni podłogi i dyskretna wizualnie. Lekka. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.