
# Kółko obrotowe 75 mm meblowe, guma, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 10,5 mm, 50 kg, Nr art. 2-811 A10

Kółko obrotowe meblowe, bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe, średnica koła 75 mm. Nośność dynamiczna wynosi 50 kg, statyczna 60 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 10,5 mm.









Numer rysunku **2-811 A10** | SKU **39173** | EAN **3838461391736**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe meblowe |
| **Średnica koła** | 75 mm |
| **Szerokość koła** | 25 mm |
| **Bieżnik** | bieżnik gumowy, 83 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | szary |
| **Tarcza koła** | polipropylen |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 50 kg |
| **Nośność statyczna** | 60 kg |
| **Mocowanie** | Otwór pod śrubę |
| **Średnica otworu centralnego** | 10,5 mm |
| **Wysokość całkowita** | 96 mm |
| **Wysięg** | 35 mm |
| **Masa** | 0,25 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +80 °C |
| **Rozmiar płyty** | 47 mm |
| **Materiał bieżnika** | Guma szara |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

## Właściwości i zastosowanie

Delikatna dla powierzchni podłogi i dyskretna wizualnie. Lekka. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.