Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 50 mm meblowe, poliamid, łożysko ślizgowe, płyta 60x60 mm, 80 kg, Nr art. 2-846 A2

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą meblowe, koło pełne z poliamidu, łożysko ślizgowe, średnica koła 50 mm. Nośność dynamiczna wynosi 80 kg, statyczna 100 kg, mocowanie na płycie mocującej 60x60 mm, rozstaw otworów 46x46 mm.



Numer rysunku **2-846 A2** | SKU **39314** | EAN **3838461393143**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą meblowe
Średnica koła	50 mm
Szerokość koła	17,5 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	80 kg
Nośność statyczna	100 kg
Płyta mocująca	60x60 mm
Rozstaw otworów	46x46 mm
Średnica otworów mocujących	6,5 mm
Wysokość całkowita	72 mm
Wysięg	32 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	0,25 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Twardość bieżnika	70 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Prosta konstrukcja, która łatwo obraca się w miejscu. Ekonomiczny wybór. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.