Kółko obrotowe 150 mm, guma szara, łożysko wałeczkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 170 kg, nr art. 39563

Kółko obrotowe, szary bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe, średnica koła 150 mm. Nośność dynamiczna wynosi 170 kg, statyczna 210 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-968 L12** | Numer artykułu **39563** | EAN **3838461395635**

Typ	Kółko obrotowe
Średnica koła	150 mm
Szerokość koła	40 mm
Bieżnik	szary bieżnik gumowy, 83 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	170 kg
Nośność statyczna	210 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	180 mm
Wysięg	50 mm
Masa	1,55 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	93 mm

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Szara guma nie zostawia śladów na podłodze. Bieżnik tłumi drgania i hałas, a koło nadaje się do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.