
Kółko obrotowe 200 mm, guma szara, łożysko wałeczkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 230 kg, Nr art. 2-971 L12

Kółko obrotowe, szary bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe, średnica koła 200 mm. Nośność dynamiczna wynosi 230 kg, statyczna 280 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-971 L12** | SKU **39575** | EAN **3838461395758**

Typ	Kółko obrotowe
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	szary bieżnik gumowy, 83 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	230 kg
Nośność statyczna	280 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	232 mm
Wysięg	60 mm
Masa	3,25 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	93 mm

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Szara guma nie zostawia śladów na podłodze. Bieżnik tłumi drgania i hałas, a koło nadaje się do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.