Koło 200 mm, guma elastyczna, łożysko kulkowe, otwór osi 20 mm, 400 kg, Nr art. 2-040-40K

Koło, elastyczny bieżnik gumowy, łożysko kulkowe, średnica koła 200 mm. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg, statyczna 500 kg, otwór osi 20 mm.



Numer rysunku **2-040-40K** | SKU **40153** | EAN **3838461401534**

Typ	Koło
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	elastyczny bieżnik gumowy, 70 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	400 kg
Nośność statyczna	500 kg
Otwór osi	20 mm
Masa	1,1 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	58 mm

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Elastyczny bieżnik gumowy ruszy z małą siłą i toczy się płynnie. Chroni podłogę także wtedy, gdy urządzenie stoi. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.