Kółko obrotowe 160 mm, poliuretan, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 300 kg, nr art. 40594

Kółko obrotowe, średnica koła 160 mm, bieżnik poliuretanowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg, statyczna 370 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-054-32D** | Numer artykułu **40594** | EAN **3838461405945**

Typ	Kółko obrotowe
Średnica koła	160 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	300 kg
Nośność statyczna	370 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	190 mm
Wysięg	50 mm
Masa	1,58 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -40 do +100 °C
Rozmiar płyty	93 mm
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Bieżnik z poliuretanu jest odporny na przecięcia i nadaje się na podłogi z kamieniami. Toleruje duże różnice temperatur. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.