
Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 100 mm, poliuretan, łożysko wałeczkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 150 kg, Nr art. 2-055-20V

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą, średnica koła 100 mm, bieżnik poliuretanowy, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg, statyczna 180 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-055-20V** | SKU **40615** | EAN **3838461406157**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	32 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	180 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	128 mm
Wysięg	40 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	0,87 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -40 do +100 °C
Rozmiar płyty	70 mm
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Bieżnik z poliuretanu jest odporny na przecięcia i nadaje się na podłogi z kamieniami. Toleruje duże różnice temperatur. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.