# Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 80 mm, poliamid, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 150 kg, Nr art. 2-065-16D, ID 40934

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą, koło pełne z poliamidu, łożysko ślizgowe, średnica koła 80 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg, statyczna 180 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.



Numer rysunku **2-065-16D** | SKU **40934** | EAN **3838461409349**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe z blokadą całkowitą |
| **Średnica koła** | 80 mm |
| **Szerokość koła** | 35 mm |
| **Bieżnik** | koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D |
| **Tarcza koła** | poliamid |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 150 kg |
| **Nośność statyczna** | 180 kg |
| **Mocowanie** | Otwór pod śrubę |
| **Średnica otworu centralnego** | 12,5 mm |
| **Wysokość całkowita** | 106 mm |
| **Wysięg** | 40 mm |
| **Hamulec** | blokada całkowita (blokuje koło i obrót) |
| **Masa** | 0,83 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -25 do +80 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +110 °C |
| **Rozmiar płyty** | 70 mm |
| **Twardość bieżnika** | 70 Shore D |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

## Właściwości i zastosowanie

Małe zużycie, niewielki wysiłek podczas toczenia i łatwe skręcanie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.