# Kółko obrotowe 100 mm, guma elastyczna, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 150 kg, nr art. 41063

Kółko obrotowe, elastyczny bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe, średnica koła 100 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg, statyczna 180 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.



Numer rysunku **2-074-20D** | Numer artykułu **41063** | EAN **3838461410635**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe |
| **Średnica koła** | 100 mm |
| **Szerokość koła** | 35 mm |
| **Bieżnik** | elastyczny bieżnik gumowy, 70 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | zielony |
| **Tarcza koła** | poliamid |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 150 kg |
| **Nośność statyczna** | 180 kg |
| **Mocowanie** | Otwór pod śrubę |
| **Średnica otworu centralnego** | 12,5 mm |
| **Wysokość całkowita** | 128 mm |
| **Wysięg** | 40 mm |
| **Masa** | 0,83 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -25 do +80 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +110 °C |
| **Rozmiar płyty** | 70 mm |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI). Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

## Właściwości i zastosowanie

Toczy się z małym oporem i chroni podłogę. Przeszkody pokonuje przy niewielkim wysiłku. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.