
Kółko obrotowe 80 mm ze stali nierdzewnej, poliamid, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 150 kg, nr art. 41314

Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej, średnica koła 80 mm, koło pełne z poliamidu, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg, statyczna 180 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-765 L12** | Numer artykułu **41314** | EAN **3838461413148**

Typ	Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej
Średnica koła	80 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	180 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	106 mm
Wysięg	34 mm
Masa	0,59 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rozmiar płyty	73 mm
Twardość bieżnika	70 Shore D

Właściwości i zastosowanie

Kółko można często myć i nadaje się do gorących, wilgotnych środowisk. Stal nierdzewna nie rdzewieje i zachowuje wygląd. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.