
Kółko obrotowe 125 mm ze stali nierdzewnej, guma szara, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 130 kg, nr art. 41544

Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej o średnicy koła 125 mm, szary bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 130 kg, statyczna 160 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-974 L12** | Numer artykułu **41544** | EAN **3838461415449**

Typ	Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej
Średnica koła	125 mm
Szerokość koła	37 mm
Bieżnik	szary bieżnik gumowy, 83 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	130 kg
Nośność statyczna	160 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	155 mm
Wysięg	40 mm
Masa	1,1 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	73 mm

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Szara guma chroni podłogę. Kółko nadaje się do wilgotnych miejsc i czyszczenia parą, a niskie przeszkody pokonuje płynnie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.