
Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 100 mm ze stali nierdzewnej, guma szara, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 80 kg, nr art. 41555

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej, szary bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe, średnica koła 100 mm. Nośność dynamiczna wynosi 80 kg, statyczna 100 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-987 L12** | Numer artykułu **41555** | EAN **3838461415555**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	32 mm
Bieżnik	szary bieżnik gumowy, 83 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	80 kg
Nośność statyczna	100 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	128 mm
Wysięg	40 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	0,83 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	73 mm

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Szara guma chroni podłogę. Kółko nadaje się do wilgotnych miejsc i czyszczenia parą, a niskie przeszkody pokonuje płynnie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.