# Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 200 mm ze stali nierdzewnej, poliamid, łożysko wałeczkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 300 kg, nr art. 41694

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej o średnicy koła 200 mm, koło pełne z poliamidu, łożysko wałeczkowe. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg, statyczna 370 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.









Numer rysunku **2-792 L12** | Numer artykułu **41694** | EAN **3838461416941**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej |
| **Średnica koła** | 200 mm |
| **Szerokość koła** | 50 mm |
| **Bieżnik** | koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D |
| **Tarcza koła** | poliamid |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko wałeczkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 300 kg |
| **Nośność statyczna** | 370 kg |
| **Mocowanie** | Otwór pod śrubę |
| **Średnica otworu centralnego** | 12,5 mm |
| **Wysokość całkowita** | 232 mm |
| **Wysięg** | 60 mm |
| **Hamulec** | blokada całkowita (blokuje koło i obrót) |
| **Masa** | 2,1 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -25 do +80 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +110 °C |
| **Rozmiar płyty** | 93 mm |
| **Twardość bieżnika** | 70 Shore D |

## Właściwości i zastosowanie

Kółko można często myć i nadaje się do gorących, wilgotnych środowisk. Stal nierdzewna nie rdzewieje i zachowuje wygląd. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.