
Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 200 mm ze stali nierdzewnej, guma elastyczna, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 300 kg, nr art. 41833

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej, średnica koła 200 mm, elastyczny bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg, statyczna 370 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-045-40D** | Numer artykułu **41833** | EAN **3838461418334**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	elastyczny bieżnik gumowy, 70 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	300 kg
Nośność statyczna	370 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	232 mm
Wysięg	60 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	3,04 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rozmiar płyty	93 mm

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Pochłania wstrząsy i płynnie pokonuje nierówności. Łatwe w utrzymaniu czystości. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.