
Kółko stałe 160 mm ze stali nierdzewnej, guma szara, łożysko wałeczkowe, płyta 135x110 mm, 180 kg, Nr art. 2-955 ISO

Kółko stałe ze stali nierdzewnej, szary bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe, średnica koła 160 mm. Nośność dynamiczna wynosi 180 kg, statyczna 220 kg, mocowanie na płycie mocującej 135x110 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.





Numer rysunku **2-955 ISO** | SKU **41843** | EAN **3838461418433**

Typ	Kółko stałe ze stali nierdzewnej
Średnica koła	160 mm
Szerokość koła	40 mm
Bieżnik	szary bieżnik gumowy, 83 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	180 kg
Nośność statyczna	220 kg
Płyta mocująca	135x110 mm
Rozstaw otworów	105x80 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	190 mm
Masa	1,67 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Szara guma chroni podłogę. Kółko nadaje się do wilgotnych miejsc i czyszczenia parą, a niskie przeszkody pokonuje płynnie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.