
Kółko obrotowe 150 mm ze stali nierdzewnej, guma szara, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 170 kg, Nr art. 2-975 L12

Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej, szary bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe, średnica koła 150 mm. Nośność dynamiczna wynosi 170 kg, statyczna 210 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-975 L12** | SKU **41915** | EAN **3838461419157**

Typ	Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej
Średnica koła	150 mm
Szerokość koła	40 mm
Bieżnik	szary bieżnik gumowy, 83 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	170 kg
Nośność statyczna	210 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	180 mm
Wysięg	50 mm
Masa	1,5 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	93 mm

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Szara guma chroni podłogę. Kółko nadaje się do wilgotnych miejsc i czyszczenia parą, a niskie przeszkody pokonuje płynnie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.