Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 160 mm ze stali nierdzewnej, guma szara, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 180 kg, nr art. 41953

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej, średnica koła 160 mm, szary bieżnik gumowy, łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 180 kg, statyczna 220 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-990 L12** | Numer artykułu **41953** | EAN **3838461419539**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej
Średnica koła	160 mm
Szerokość koła	40 mm
Bieżnik	szary bieżnik gumowy, 83 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	180 kg
Nośność statyczna	220 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	190 mm
Wysięg	50 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	1,95 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	93 mm

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Szara guma chroni podłogę. Kółko nadaje się do wilgotnych miejsc i czyszczenia parą, a niskie przeszkody pokonuje płynnie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.