
Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 200 mm ze stali nierdzewnej, guma szara, łożysko wałeczkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 230 kg, nr art. 41963

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej, szary bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe, średnica koła 200 mm. Nośność dynamiczna wynosi 230 kg, statyczna 280 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-985 L12** | Numer artykułu **41963** | EAN **3838461419638**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	szary bieżnik gumowy, 83 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	230 kg
Nośność statyczna	280 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	232 mm
Wysięg	60 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	3,25 kg
Rozmiar płyty	93 mm

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Szara guma chroni podłogę. Kółko nadaje się do wilgotnych miejsc i czyszczenia parą, a niskie przeszkody pokonuje płynnie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.