Koło 125 mm ze stali nierdzewnej, guma elastyczna, łożysko kulkowe, otwór osi 12 mm, 200 kg, nr art. 42153

Koło ze stali nierdzewnej, elastyczny bieżnik gumowy, łożysko kulkowe, średnica koła 125 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg, statyczna 250 kg, otwór osi 12 mm.



Numer rysunku **2-040-25K** | Numer artykułu **42153** | EAN **3838461421532**

Typ	Koło ze stali nierdzewnej
Średnica koła	125 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	elastyczny bieżnik gumowy, 70 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	200 kg
Nośność statyczna	250 kg
Otwór osi	12 mm
Masa	0,37 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	44 mm

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Pochłania wstrząsy i płynnie pokonuje nierówności. Łatwe w utrzymaniu czystości. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.