
Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 125 mm ze stali nierdzewnej, poliuretan, łożysko kulkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 200 kg, nr art. 42213

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej o średnicy koła 125 mm, bieżnik poliuretanowy, łożysko kulkowe. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg, statyczna 250 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-055-25K** | Numer artykułu **42213** | EAN **3838461422133**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej
Średnica koła	125 mm
Szerokość koła	32 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	200 kg
Nośność statyczna	250 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	155 mm
Wysięg	40 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	1,04 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +55 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +55 °C
Rozmiar płyty	73 mm
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Właściwości i zastosowanie

Mało się odkształca przy długim postoju i jest odporne na oleje. Zakres temperatur jest szeroki, zob. tabela. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.