Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 125 mm ze stali nierdzewnej, guma elastyczna, łożysko kulkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 200 kg, nr art. 42275

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej, elastyczny bieżnik gumowy, łożysko kulkowe, średnica koła 125 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg, statyczna 250 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-045-25K** | Numer artykułu **42275** | EAN **3838461422751**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej
Średnica koła	125 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	elastyczny bieżnik gumowy, 70 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	200 kg
Nośność statyczna	250 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	155 mm
Wysięg	40 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	1,04 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rozmiar płyty	70 mm

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Pochłania wstrząsy i płynnie pokonuje nierówności. Łatwe w utrzymaniu czystości. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.