
Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 160 mm ze stali nierdzewnej, guma elastyczna, łożysko kulkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 300 kg, nr art. 42283

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej, średnica koła 160 mm, elastyczny bieżnik gumowy, łożysko kulkowe. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg, statyczna 370 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-045-32K** | Numer artykułu **42283** | EAN **3838461422836**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą ze stali nierdzewnej
Średnica koła	160 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	elastyczny bieżnik gumowy, 70 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	300 kg
Nośność statyczna	370 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	190 mm
Wysięg	50 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	1,73 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rozmiar płyty	93 mm

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE).

Właściwości i zastosowanie

Pochłania wstrząsy i płynnie pokonuje nierówności. Łatwe w utrzymaniu czystości. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.