
Koło 100 mm, poliuretan, łożysko kulkowe, otwór osi 12 mm, 250 kg, Nr art. 2-120-20K

Koło, bieżnik poliuretanowy, łożysko kulkowe, średnica koła 100 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg, statyczna 310 kg, otwór osi 12 mm.



Numer rysunku **2-120-20K** | SKU **42344** | EAN **3838461423444**

Typ	Koło
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	40 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	pomarańczowy-czerwony-brązowy
Tarcza koła	aluminium
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	250 kg
Nośność statyczna	310 kg
Otwór osi	12 mm
Masa	0,45 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +55 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -40 do +55 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	44 mm
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Właściwości i zastosowanie

Mała masa własna i odporność chemiczna. Duże ciężary przesuwa się niewielką siłą. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.