Koło 160 mm do dużych obciążeń, poliuretan, łożysko kulkowe, otwór osi 20 mm, 850 kg, Nr art. 2-140-32K

Koło do dużych obciążeń, bieżnik poliuretanowy, łożysko kulkowe, średnica koła 160 mm. Nośność dynamiczna wynosi 850 kg, statyczna 1060 kg, otwór osi 20 mm.



Numer rysunku **2-140-32K** | SKU **42503** | EAN **3838461425035**

Typ	Koło do dużych obciążeń
Średnica koła	160 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	pomarańczowy-czerwony-brązowy
Tarcza koła	żeliwo
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	850 kg
Nośność statyczna	1060 kg
Otwór osi	20 mm
Masa	3,05 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +55 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -40 do +55 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Właściwości i zastosowanie

Przenosi bardzo duże obciążenia i zachowuje kształt, gdy urządzenie długo stoi. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.