Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 100 mm, polipropylen, łożysko kulkowe, płyta 105x85 mm, 125 kg, nr art. 42805

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą, średnica koła 100 mm, koło pełne z polipropylenu, łożysko kulkowe. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg, statyczna 150 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



Numer rysunku **2-722-20K** | Numer artykułu **42805** | EAN **3838461428050**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	38 mm
Bieżnik	koło pełne z polipropylenu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	125 kg
Nośność statyczna	150 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	128 mm
Wysięg	40 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	0,68 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Twardość bieżnika	70 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Poliamid jest odporny na wiele chemikaliów, przenosi duże obciążenia i znosi uderzenia. Toleruje duże wahania temperatury. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.