Kółko stałe 100 mm, polipropylen, łożysko kulkowe, płyta 105x85 mm, 125 kg, Nr art. 2-666-20K, tarcza koła biała

Kółko stałe, koło pełne z polipropylenu, łożysko kulkowe, średnica koła 100 mm. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg, statyczna 150 kg, mocowanie na płycie mocującej 105x85 mm, rozstaw otworów 80x60 mm.



Numer rysunku **2-666-20K** | SKU **42854** | EAN **3838461428548**

Typ	Kółko stałe
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	koło pełne z polipropylenu, 60±5 Shore D
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	125 kg
Nośność statyczna	150 kg
Płyta mocująca	105x85 mm
Rozstaw otworów	80x60 mm
Średnica otworów mocujących	9 mm
Wysokość całkowita	128 mm
Masa	0,58 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +60 °C
Twardość bieżnika	60 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Polipropylen jest odporny na kwasy, wolno się zużywa i toczy się z małym oporem. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.