Kółko obrotowe 100 mm, poliamid, łożysko kulkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 200 kg, nr art. 44039, tarcza koła czarna

Kółko obrotowe, koło pełne z poliamidu, łożysko kulkowe, średnica koła 100 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg, statyczna 250 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-766-20K** | Numer artykułu **44039** | EAN **3838461440397**

Typ	Kółko obrotowe
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	200 kg
Nośność statyczna	250 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	128 mm
Wysięg	40 mm
Masa	0,68 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rozmiar płyty	70 mm
Twardość bieżnika	70 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Poliamid jest odporny na wiele chemikaliów, przenosi duże obciążenia i znosi uderzenia. Toleruje duże wahania temperatury. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.