
Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 75 mm aparaturowe, guma termoplastyczna (TPE), łożysko kulkowe, otwór pod śrubę 10,2 mm, 60 kg, Nr art. 2-7LZ-15K

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą aparaturowe o średnicy koła 75 mm, bieżnik z gumy termoplastycznej (TPE), łożysko kulkowe. Nośność dynamiczna wynosi 60 kg, statyczna 70 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 10,2 mm.





Numer rysunku **2-7LZ-15K** | SKU **44835** | EAN **3838461448355**

Typ	Kółko obrotowe z blokadą całkowitą aparaturowe
Średnica koła	75 mm
Szerokość koła	24 mm
Bieżnik	bieżnik z gumy termoplastycznej (TPE), 82 Shore A
Kolor bieżnika	szary
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	60 kg
Nośność statyczna	70 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	10,2 mm
Wysokość całkowita	101 mm
Wysięg	30 mm
Hamulec	blokada całkowita (blokuje koło i obrót)
Masa	0,33 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +60 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rozmiar płyty	32 mm
Materiał bieżnika	Polietylen

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Chroniona przed kurzem i bez śladów na podłodze. Łatwo się obraca. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.