Koło 100 mm, poliamid odporny na wysoką temperaturę, łożysko kulkowe, otwór osi 12 mm, 170 kg, nr art. 44908

Koło, koło pełne z poliamidu odpornego na wysoką temperaturę, łożysko kulkowe, średnica koła 100 mm. Nośność dynamiczna wynosi 170 kg, statyczna 210 kg, otwór osi 12 mm.



Numer rysunku **2-681-20K** | Numer artykułu **44908** | EAN **3838461449086**

Typ	Koło
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu odpornego na wysoką temperaturę, 85±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid odporny na wysoką temperaturę
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	170 kg
Nośność statyczna	210 kg
Otwór osi	12 mm
Masa	0,22 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +250 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -40 do +300 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	45 mm
Średnica piasty	8 mm
Materiał bieżnika	Poliamid odporny na wysoką temperaturę
Twardość bieżnika	85 Shore D

Właściwości i zastosowanie

Przeznaczona do pracy w wysokiej temperaturze i stosowana w piekarniach. Temperatury dla pracy ciągłej i krótkotrwałej podano w tabeli. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.